

使用上の注意



環境対応特殊洗剤

PURE MAPLE I

液 性 : アルカリ性
主 成 分 : 次亜塩素酸、ナトリウム

用 途 : 木部のカビ・日焼け落とし、木材のあく洗い
木部の除カビ・除菌、松・檜のアオ取り

使用 方法 : 木部の上に、クリアー仕上げされているもの（防腐剤・ニス・ワックス等）はニス用剥離剤等で、すべて落としておいて下さい。
室内の作業については、換気を良くしマスク等で養生をして下さい。
化学繊維100%の刷毛〈獣毛の混じった刷毛不可〉で乾燥した木部に均一になでる様に塗布して下さい。
洗剤できれいになった箇所に、保護剤及び**光触媒サガンコート**を施工することで、防汚・抗菌・抗カビ・抗ウイルス・消臭効果を加え快適な生活空間を作る事が出来ます。

使用上の注意

- 吸引飲用不可。本品は飲めません。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- 他の液剤と絶対に混ぜないで下さい。（酸性の洗剤を混ぜると塩素ガスが発生する恐れがあります。）
- 作業中は換気を良くして保護メガネ、防毒マスク及びゴム手袋又はビニール手袋を着用して下さい。
- 衣類に付着すると、脱色の恐れがあります。
- 使用容器は塩ビ等プラスチック容器を使用して下さい。
- 使用済みの汚れた液剤の再利用は避けて下さい。
- 使用後は密栓し、直射日光を避け常温にて子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 本品の性質上 **1年以内**に使用して下さい。（本製品に製造年月日記載）

応 急 処 置

■目に入った場合

直ちに清浄な水で15分間洗眼した後、速やかに医師の診断を受ける。

■飲み込んだ場合

食塩水を飲ませて吐き出させ速やかに医師の診断を受ける。

■吸引した場合

不快感を覚えたら換気の良い場所に移り、鼻をかみ、うがいをする。

状況により医師の診断を受ける。

■皮膚に付着した場合

速やかに石鹸とぬるま湯で付着部分を良く洗う。外観に変化があるか痛みが続く場合は医師の診断を受ける。



腐食性あり



酸化性あり



混合危険（有毒）



水性生物に有害

販売元

〒733 - 0035

広島県広島市西区南観音7丁目14番20号



株式会社 栗本

TEL 082 - 293 - 8500 FAX 082 - 295 - 8231

URL <http://kurimoto-gr.co.jp>

製造元

株式会社 テムスケミカル

取扱店

〒098 - 1701

北海道紋別郡雄武町字北雄武319番地の28



有限会社 大輪興業

TEL 0158 - 84 - 3222 FAX 0158 - 84 - 3669

E-mail info@owakohgyou.co.jp

URL <http://www.owakohgyou.co.jp>

作業手順

あらかじめ本製品を目立たない所でテストをし、確認した上で作業にかかって下さい。

施工が簡単！スピーディー！木材をいためず復元！
木部のあく・カビ・汚れをスツキリ落とす木部修復剤

※希釈の仕方

例：本製品100ccに対して水を100cc足すと2倍希釈。200ccの水を足すと3倍希釈。
必ず、容量に合ったプラスチック容器を使用して下さい。

●木部の除菌・カビ等の除去

- ①ゴム手袋等を着用し、作業に掛かって下さい。
- ②室内の作業については、換気を良くしマスク等で養生をして下さい。
- ③木部の上に、クリアー仕上げされているもの（防腐剤・ニス・ワックス等）はニス用剥離剤等で、すべて落としてから作業にかかって下さい。
- ④PURE MAPLE I液を原液もしくは水で2～3倍に希釈して、乾燥した木部に均一に化学繊維100%の刷毛〈獣毛の混じった刷毛不可〉でなでる様に塗布して下さい。
- ⑤古い木もしくは汚れのひどい木で、1回で汚れが落ちない場合は、表面が乾いた後、繰り返してこの作業を行って下さい。
- ⑥繰り返し作業がより一層の効果を高めますが、乾燥後の仕上がりは作業終了時点より、30%程度白さが増す事があるので、塗り過ぎには注意して下さい。
※塗布後のドライヤー等による強制乾燥は、木の変質をきたす恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。
※上記工程後、更に白さを求めたい場合は、PURE MAPLE I液が完全に乾いた後で、PURE MAPLE F液を3倍に希釈して化学繊維100%の刷毛〈獣毛の混じった刷毛不可〉で塗布して下さい。
※充分乾燥した後、PURE MAPLE Protect WBを刷毛で塗布して下さい。
※保護剤を塗布せず塗装する場合は、洗浄・乾燥後そのまま行うことができます。